# Жатка POWER STREAM

## Максимальная универсальность

## Общее описание

- ширина захвата от 4 м
- ширина захвата до 9 м
- обороты мотовила до 50 об/мин

Power Stream гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Практика доказала, что применение этой жатки в совокупности с оригинальным режущим аппаратом, имеющим привод на основе планетарного редуктора, сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную равномерную подачу вне зависимости от условий работы. Гидропривод мотовила с функцией синхропривода автоматически изменяет обороты мотовила в зависимости от скорости движения комбайна.

# Основные особенности

## Широкие возможности

### Гидропривод мотовила

Позволяет бесступенчато регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу массы для повышенной производительности. Простой и надежный механизм с минимальными регулировками.

### Подающий шнек

Шнек большого диаметра предотвращает наматывание высокостебельных культур. Пальцы между витками шнека по всей ширине захвата способствуют продвижению массы даже при уборке гороха и очень низкого ячменя (для жаток с электрогидравлическим копированием). На пальцах имеется проточка для безопасной работы при попадании камней в жатку.

### Режущий аппарат

Работает плавно, точно и без износа. Высокая частота резания и увеличенный ход ножей повышают качество среза и, соответственно, производительность уборки, особенно в неблагоприятных условиях. Ножи крепятся болтами, что значительно сокращает время замены. Для уборки полеглых культур на неровных почвах используются стеблеподъёмники, которые предварительно приподнимают стебли от земли, чтобы уменьшить потери.

### Система синхронизации скорости

Система синхронизации скорости вращения мотовила и скорости движения комбайна облегчает работу оператора, снижает требования к его квалификации. В итоге – повышение производительности уборки, снижение потерь. Места стыков лучей мотовила и граблин надёжно защищены от наматывания длинностебельных растений.

## Важные детали

### Система электрогидравлического копирования рельефа почвы

Входит в базовую комплектацию, позволяет повысить производительность уборки за счет роста рабочей скорости и снизить потери за жаткой. Три режима работы, автоматический перевод адаптера в транспортное положение и программируемые предустановленные настройки копирования упрощают процесс уборки (о сложностях рельефа позаботится электроника).

### Единый гидроразъем

Выполнен раздельно с электрическим разъемом для повышения надежности работы жатки. Снижает в несколько раз время подсоединения гидравлической системы.

**Камнеуловительный брус**

Опциональный брус, устанавливаемый за косой жатки останавливает до 90 % камней.

# Технические характеристики

## Жатка POWER STREAM (PCM 161.27)

| | | |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 7 | 9 |
| Масса жатки, кг | 1 980 | 2 340 |
| Ширина, мм | 7 506 | 9 486 |
| Длина, мм | 2 380 | |
| Высота, мм | 1 768 | |
| Установочная высота среза с копированием, мм | от 45 до 200 мм | |
| Установочная высота среза без копирования, мм | от 45 до 1 100 мм | |
| Скорость ножа, ход/мин | 1 180 | |
| Ход ножа, мм | 85 | |

## Жатка POWER STREAM (PCM 081.27)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Масса жатки, кг | 1 414±42 | 1 561±47 | 1 704±51 | 2 072±63 |
| Ширина, мм | 5 524±50 | 6 438±50 | 7 506±50 | 9 486±50 |
| Длина, мм | 2 425±8 | | | |
| Высота, мм | 1 741±6 | | | |

| | |
|---|---|
| Установочная высота среза, мм | 60 /100 /140 /180 (± 15) |
| Скорость ножа, ход/мин | 1 140 |
| Ход ножа, мм | 85 |

## Жатка POWER STREAM (S300.28)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Масса жатки, кг | 1 213±40 | 1 329±40 | 1 463±45 | 1 688±50 |
| Ширина, мм | 4 700 | 5 600 | 6 500 | 7 600 |
| Длина, мм | 2 550±75 | | | |
| Высота, мм | 1 213±40 | | | |
| Установочная высота среза, мм | 60 /100 /140 /180 (±15) | | | |
| Скорость ножа, ход/мин | 1 180 | | | |
| Ход ножа, мм | 85 | | | |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

# Навесное и прицепное оборудование

**RSM 161**

RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га.

**T500**

T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га.
• Адаптирован под самые сложные условия уборки
• Зерновая группа не ограничивает возможности комбайна при уборке кукурузы
• Высокая сменная производительность
• Минимальные потери
• Новый барабан-сепаратор с повышенной сепарирующей способностью
• Обновленное светосигнальное оборудование в задней части комбайна